

BOLON

Konserwacja i czyszczenie

INFORMACJE OGÓLNE

Prawidłowa konserwacja i utrzymanie przedłużają żywotność podłóg BOLON. Kolor, wzór wykładziny oraz miejsce w jakim została zainstalowana wpływają na sposób i częstotliwość czyszczenia.

Producent zaleca codzienne sprzątanie przy pomocy odkurzacza (miękką szczotką). Należy się starać nie dopuścić do trwałego zabrudzenia wykładziny.

- Meble powinny być wyposażone w podkładki ze stali nierdzewnej lub teflonu bez ostrych krawędzi.
- Kółka foteli biurowych powinny być wykonane z twardego materiału (poliamid), co umożliwia swobodny ruch i zapobiega zużyciu podłoża.
- W przypadku czyszczenia na mokro, zalecamy czyszczenie ciepłą wodą. Stosować minimalną ilość środka czyszczącego o neutralnym (pH 7-8).
- Nie używać silnie alkalicznych środków czyszczących, proszków do szorowania ani mocnych rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić podłogę.

CZYSZCZENIE PO MONTAŻU

Montaż podłogi powinien w miarę możliwości odbywać się po zakończeniu pozostałych etapów prac.

W przeciwnym razie należy przykryć podłogę folią plastikową lub płytą. Najpierw należy zastosować suche czyszczenie, czyli dokładnie odkurzyć wszelki kurz, brud i odpady. Nie należy zamiatać podłogi.

CODZIENNE CZYSZCZENIE

W ramach codziennego czyszczenia zalecamy przede wszystkim odkurzanie. W razie potrzeby można także przetrzeć podłogę mopem. Mop powinien być dobrze wyżyty; najlepiej zastosować płaski mop z mikrofibry. Zmieniać ciepłą wodę na czystą, kiedy znacząco się zabrudzi.

Jeśli to możliwe, zaleca się czyszczenie wzdłuż splotu.

Typowe rodzaje plam i ich usuwanie:

RODZAJ PLAMY	PRODUKT DO USUWANIA PLAM
Czekolada, tłuszcz, owoce, sok, śmietana, kawa, napoje bezalkoholowe, wino, piwo, odchody, wymiociny, mocz	Ciepła woda z silniejszym środkiem czyszczącym
Asfalt, smar, olej, pasta do butów, kredka, atrament	Benzyna oczyszczona lub benzyna ekstrakcyjna
Krew	Zimna woda, ewentualnie roztwór wody z amoniakiem
Rdza	Lekki kwaśny środek czyszczący (pH 3-4)
Klej – emulsyjny, akrylowy Spirytusowy	Ciepła woda, ewentualnie benzyna ekstrakcyjna
Guma do żucia	Zastosować środek do usuwania gumy do żucia lub zamrażacz w aerozolu, następnie bardzo ostrożnie zamrożoną gumę wykruszyć/zeskrobać.
Ślady po butach	Wyczyścić suchą szmatką

Należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami producentów środków chemicznych

W miejscach intensywnego zabrudzenia (plama z kawy; wina; rozdeptane owoce; pożywienie; zaschnięte błoto z obuwia; itp.) po miejscowym zmoczeniu zabrudzonego miejsca należy użyć właściwego dla plamy odplamiacza. Następnie należy to miejsce wypłukać i wysuszyć.

Jeżeli zabrudzenia miejscowe nie dają się usunąć przy zastosowaniu standardowych środków, należy zastosować punktowo silniejszy środek czyszczący o skali (pH 8,5 - 9). Po jego zastosowaniu należy czyszczone miejsce spłukać czystą wodą a następnie wytrzeć do sucha. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

OKRESOWE CZYSZCZENIE

Należy dokładnie odkurzyć podłogę a następnie wyczyścić ją na mokro stosując **maszynę ze szczotkami walcowymi**. Szczotki powinny być miękkie lub średnio twarde. Użyć ciepłej wody.

Po użyciu środka czyszczącego (opcjonalnie), należy powierzchnię podłogi spłukać czystą wodą. Nadmiar wilgoci odessać odkurzaczem sucho-mokro.

USUWANIE PLAM

- Plamy powinny być natychmiast usuwane, w przeciwnym razie mogą wnikać w wykładzinę i przywierać do niej (zjawisko znane jako migracja).
- Niektóre materiały (gumowe nóżki, gumowe maty, kółka wózków) mogą na skutek długotrwałego użytkowania powodować trwałe odbarwienie podłogi.
- Nie używać acetonu, silnie alkalicznych środków czyszczących, proszków do szorowania ani mocnych rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić podłogę.
- Do usuwania plam zalecane jest użycie ściereczki z mikrofibry lub ręcznej szczotki ze średnio twardym włosiem.